



DBG

DÉCAPANT BITUMES GOUDRONS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Débituminant liquide professionnel diluable à l'eau
- Fort pouvoir pénétrant
- Dissout les dépôts épais et anciens
- Facilement rinçable à l'aide d'un nettoyeur HP
- Action rapide pour une remise en service immédiate du matériel

DOMAINES D'APPLICATION

- Opération maintenance et nettoyage du matériel TP d'application souillés
- Centrales d'enrobés
- Moteurs
- Châssis
- Nettoyage des outils utilisés sur les chantiers
- Elimination des coulées de fuel sur les citernes

MODE D'EMPLOI

- Pour les dépôts légers : diluer avec de 1 à 3
- Pour les dépôts lourds et anciens utiliser pur
- Appliquer à l'aide d'un pulvérisateur réglé en jet large
- Placer la lance à 20cm du support à décaper
- Laisser agir en moyenne 5 à 15 minutes
- Rincer à l'aide d'un nettoyeur à hautes pressions réglé à 100 bars et à 100°C
- Renouveler toute l'opération si nécessaire
- Préférer un 2^{ème} passage à une application importante de DBG

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| • Aspect : | Liquide fluide |
| • Couleur : | Incolore |
| • Point éclair : | 42°C |
| • Masse volumique (15°C) : | 0,84 g/cm ³ +/- 0,05 |
| • Odeur : | Caractéristique |
| • Viscosité : | v < 7 mm ² /s (40°C) |

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas utiliser comme un shampoing sur les carrosseries
- Risque de ternir le brillant des peintures

CONDITIONNEMENT

- Fût de 210L

Code produit : IT1796101

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
- Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

