



MJC 50 INCOLORE

MASTIC MONOCOMPOSANT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Flexible et étanche
- Sans silicone
- Sans odeur
- Peintable
- Utilisable en intérieur et extérieur
- Résiste aux huiles et aux graisses
- Température de service : -30°C à +120°C
- Adhérence exceptionnelle
- Multi support
- Résiste aux fortes pressions
- Durcit sans retrait
- Excellente résistance au vieillissement

DOMAINES D'APPLICATION

- Coller
- Etanchéifier
- Fixer
- Bâtiment : huisseries bois et pvc, sanitaires, béton, bois, maçonnerie
- Industrie et automobile : pvc, métal, aluminium, verre

MODE D'EMPLOI

- Température d'application : de 5°C à 40°C
- Les supports doivent être propres, sains et dépoussiérés avant l'emploi du MJC 50
- Insérer la cartouche dans un pistolet manuel
- Collage : Appliquer, maintenir une pression et laisser polymériser
- Jointage : Appliquer, lisser à l'eau savonneuse et laisser polymériser
- Le nettoyage peut s'effectuer à l'aide de nos lingettes SCRUBS

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| • État physique : | Pâteuse |
| • Couleur : | Incolore |
| • Odeur : | Caractéristique |
| • Densité : | 1,44 g/cm ³ |
| • Point éclair : | > à 65°C |
| • Température d'inflammation : | 420°C |

CONDITIONNEMENT

- Cartouche 290ml x 12
- Code produit : IT10400871

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.