ITECMA

ROTOIL SYN 46

HUILE MINÉRALE SYNTHÉTIQUE ISO VG 46

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Lubrifiant à base d'hydrocarbures synthétiques POLYALPHAOLEFINES (PAO)
- Spécial compresseurs d'air rotatifs à système d'huile injectée
- Très haut indice de viscosité
- Stabilité chimique exceptionnelle
- Faible formation d'acides
- Résistance maximum à l'oxydation
- Etanchéité totale et graissage permanent même en milieu saturé d'eau
- Augmente les fréquences de vidange
- Durée de vie jusqu'à 8500 heures
- Réduction d'énergie
- Température de fin de compression > à 100°C
- Propriété de désaération et de moussage
- Désemulsification ultra rapide
- Bon pouvoir anti-corrosion et anti-usure

DOMAINES D'APPLICATION

- Compresseurs d'air rotatifs à vis et à palettes et certains compresseurs à piston

MODE D'EMPLOI

- Vidanger le carter
- Ne pas procéder à un rinçage
- Nettoyer ou changer les filtres : pré-séparateurs, séparateurs et refroidisseurs ou condenseurs
- Procéder aux purges si nécessaire

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Aspect :	Liquide jaune
Odeur :	Caractéristique
Point d'éclair :	>200°C
Densité :	0,860 g/cm^3
Viscosité cinématique	45 cSt à 40°C

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 30L — Code produit : IT1236133

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

WWW.ITECMA.FR

Cette fiche technique a été établie le 10/10/2016 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec®
DÉPARTEMENT ITECMA
5 BIS, RUE RETROU 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE - TÉL. : 01 40 80 32 32 - FAX : 01 40 80 32 30