



CIRCUIT CLEANER FLUIDE DE NETTOYAGE DES CIRCUITS D'HUILE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Formule concentrée à caractère détergente et dispersante
- Totalement miscible à toutes les huiles minérales, semi-synthétiques ou synthétiques
- Ne convient pas aux fluides hydrauliques de catégorie HFC (Glycol-eau) ou HFD (Ester-phosphate)
- Elimine les gommages, vernis, boues qui peuvent être présents dans les circuits
- Evite les frais de démontage
- Supprime les doubles vidanges si on emploie une huile de rinçage
- Permet d'augmenter la durée de vie du matériel

DOMAINES D'APPLICATION

- Entretien de tous les circuits d'huiles
- Hydrauliques
- Réducteurs

MODE D'EMPLOI

- **Circuits hydrauliques :**
- CIRCUIT CLEANER s'utilise avant la vidange dilué dans l'huile existante à raison de 5%
- Le temps d'action est en fonction de la t° de fonctionnement
- 150h à 40°C
- 10h à 100°C
- Après avoir respecté ces temps de circulation, procéder à la vidange complète
- Mise en place d'une huile neuve en respectant les préconisations du fabricant
- En cas de circuits très encrassés, le CIRCUIT CLEANER sera introduit progressivement à raison de 1% supplémentaire chaque jour (maxi 5% supplémentaire)
- **Réducteurs :**
- CIRCUIT CLEANER s'utilise avant la vidange dilué dans l'huile existante à raison de 5%
- Réduire si possibles les vitesses de rotation
- Faire tourner durant 15 à 30 minutes
- Vidanger
- Mise en place d'une huile neuve en respectant les préconisations du fabricant

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

• État physique :	Liquide
• Couleur :	Ambré
• Odeur :	Caractéristique
• Point éclair :	> 200°C
• Masse volumique :	0.876 g/cm³
• Solubilité :	Insoluble dans l'eau
• Viscosité, cinématique :	5,5 cSt à 100°C

CONDITIONNEMENT

• Bidon de 5L	Code produit : IT1224059
• Bidon de 30L	Code produit : IT1224053

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

Cette fiche technique a été établie le 11/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

