



ANTI SPECTRE NETTOYANT SPECTRE GRAFFITI

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Destruction des pigments d'encres de graffiti encore présent malgré un décapage
- Elimination complète des résidus de graffiti
- Idéal pour effacer les auréoles
- Formulation curative

DOMAINES D'APPLICATION

- Support poreux
- Support peu poreux
- Brique
- Plâtre
- Pierre
- Béton
- Enduits
- Faire un test pour les autres matières

MODE D'EMPLOI

- Intervenir le plus tôt possible après l'application des graffitis
- Travailler sur un support à une température supérieure à 10°C
- Appliquer à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse
- Pour un résultat optimal frotter à l'aide d'une brosse dure
- Laisser agir 10 à 15 minutes en fonction du type de peinture et du support
- Rincer abondamment avec de l'eau sous pression (50 à 80 bars) et chaude si possible
- Essuyer avec un chiffon si la surface le permet
- Répéter l'opération si nécessaire

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|---------------------|--------------------------|
| • Etat physique : | Liquide fluide |
| • Couleur : | Brune |
| • Odeur : | Caractéristique |
| • pH : | 14.00 +/- 0.7 Base forte |
| • Densité : | 1.05g +/- 0.05 |
| • Hydrosolubilité : | Soluble |

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5L Code produit : IT1056259

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
- Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

