

BIOTECMA

**ANTI-ADHERENT HAUTE PERFORMANCE
DEBITUMINANT LEGER BIODEGRADABLE**

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

BIOTECMA possède une efficacité remarquable dans de nombreux domaines grâce à son pouvoir solvant très élevé et sa quasi neutralité vis-à-vis des divers matériaux rencontrés (peintures, caoutchoucs, joints, câbles électriques, plastiques...).

- A base de dérivés d'huile
- Non dangereux pour l'environnement : biodégradable ultime suivant les normes OCDE 301
- Non émulsionnable, adapté aux séparateurs d'hydrocarbures
- Utilisable à basse température
- Point de congélation NFT 78-102 : -32°C
- Ce produit est formulé à base de dérivés d'huiles végétales naturelles dont la couleur peut varier suivant les récoltes. La couleur du **BIOTECMA** peut donc varier du jaune pâle au jaune-brun sans affecter en rien les autres caractéristiques du produit ainsi que l'efficacité du produit.

HYGIENE ET SECURITE

- Etiquetage : non concerné, n'émet pas de vapeurs nocives ou irritantes
- Ininflammable : point éclair très élevé
- N'émet pas d'odeur désagréable
- Mesures de protection individuelle :
 - Mains → Gants
 - Yeux → Lunettes en cas de risque de projections

MODE D'EMPLOI

Ne pas appliquer BIOTECMA sur les plastiques cristallins (feux,...) adhésifs et bandes réfléchissantes. Eviter l'application du BIOTECMA sur les peintures et flexibles.


Évitez l'adhérence des enrobés et autres produits bitumineux sur les surfaces.

Application par pulvérisation **fine** du produit **pur** sur les surfaces.

- | | |
|------------------------------------|--|
| • <u>BENNES DE CAMIONS</u> | Intérieurs des bennes <u>vides</u> |
| • <u>FINISSEURS</u> | (Trémies, tables, chaînes de convoyeurs) et autres engins de chantier <u>sauf compacteur à pneus</u> |
| • <u>MACHINES ET OUTILS DIVERS</u> | Raclettes, râtaux, pelles... |

Les excès de produit n'apportent pas plus d'efficacité et créent des risques de coulures par l'accumulation de produit au fond des bennes.





CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Liquide : Jaune pâle à jaune brun
- Point éclair : 190°C
- Point de congélation (NFT 78-102) : -32°C
- Odeur : faible

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne jamais appliquer BIOTECMA directement sur l'enrobé avant ou après sa pose.

Les compartiments tels que trémie, distribution, benne de camion, brouette et pelle doivent être IMPERATIVEMENT vides lors de l'application de BIOTECMA.

En cas d'utilisation annexe (par exemple protection des chaussures de chantiers) faire impérativement un essai préalable.

Ne pas utiliser en tant que shampoing carrosserie pour le nettoyage des véhicules.

Se reporter obligatoirement aux consignes d'utilisation des protocoles



**L'APPLICATION DE BIOTECMA SUR L'ENROBE,
(SEMELLES DE CHAUSSURES, OUTILLAGE, PORTES, VIS
TABLES DES FINISSEURS...) ENTRAINE SON MARQUAGE, SA
DECOLORATION, VOIRE SA DESTRUCTURATION PUIS UN DESENROBAGE**

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions

CONDITIONNEMENT

- IBC de 1000L Code produit : IT1031430
- Fût 215L Code produit : IT1031431

