



BITU FROID NOIR

ENROBÉ À FROID PRÊT À L'EMPLOI

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Mono-composant
- Traffic intense
- Flexible
- Résiste aux poids lourds
- Reprise du trafic immédiate
- Simple à compacter
- Granulat 10mm
- Applicable même sous la pluie jusqu'à +5°C
- Répare des surfaces jusqu'à 1m²
- Fort pouvoir adhérent
- Profondeur des trous de 15-100mm
- Pas de perte de produit : seau refermable
- 25kg = 1m² (épaisseur de 12 à 15mm)

DOMAINES D'APPLICATION

- Réparation des dégâts causés par le gel
- Rebouchages de trous « nids de poule »
- Affaissements de chaussée, relevage des tampons ou grilles, tranchées, trottoirs, parking, voies piétonnes, pistes cyclables, cours, allées privées, rampes d'accès handicapé, rampe d'accès pour les transpalettes...

MODE D'EMPLOI

- Température d'application : 5°C et 50°C
- Par temps froid l'emploi du BITU FROID NOIR est rendu plus difficile, stocker au chaud le seau pour faciliter sa mise en place
- Application en couches minces < à 60mm
- > à 60mm la mise en œuvre doit se réaliser en 2 couches bien damées à chaque fois
- L'épaisseur totale recommandée est de 10 cm
- En cas de trou plus profond, remplir d'abord de granulats avant de mettre en place le BITU FROID
- Pour de très faibles épaisseurs le BITU ACCRO Réf. IT1058129 peut servir de primaire d'accrochage
- Balayer la surface à réparer
- Comblé le trou en faisant bomber
- Compacter à l'aide d'une dame manuelle ou mécanique
- Si possible rouler sur la réparation pour augmenter le compactage
- Redéposer une couche si nécessaire et compacter de nouveau
- Bien refermer le seau après usage si tout n'a pas été utilisé

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Solide ou pâteux en fonction de la t°
- Odeur : Caractéristique
- Matières à éviter : Oxydants forts

CONDITIONNEMENT

- Seau de 25kg
- Code produit : IT1058133

STOCKAGE

- 12 mois dans son seau hermétique dans un endroit couvert à l'abri du gel.

Cette fiche technique a été établie le 18/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.