ITECMA

UNIVERS INDUSTRIE

UNIVERS COLLECTIVITÉS

UNIVERS BTP

UNIVERS MENUISERIE

UNIVERS CAMPING

UNIVERS SANTÉ

COMPRESS 100

HUILE POUR COMPRESSEURS ET POMPES À VIDES

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Huile minérale inhibée de grade ISO VG 100 pour la lubrification des compresseurs
- Grande résistance à l'oxydation
- Bon pouvoir anticorrosion
- Anti-usure élevé
- Anti-mousse et anti rouille
- Bas point d'écoulement
- Espace des vidanges allongé de 3 à 5 fois par rapport à lubrifiant minéral classique
- Prévient de toutes formations de dépôts carbonés
- Résistance exceptionnelle au cisaillement à chaud
- Facilite les démarrages à froid

DOMAINES D'APPLICATION

- Compresseurs d'air alternatifs : à pistons
- Compresseurs rotatifs à palettes
- Convient également pour certains types de pompes à vide

CARACTERISTIQUES	UNITE	VALEURS TYPES
Masse volumique à 15°C	kg/m3	891
Viscosité à 40°C	cSt	95
Viscosité à 100°C	cSt	10,9
Indice de viscosité	VIE	> 95
Indice de viscosité	°Engler	7,55
Point éclair ASTM D92	°C	> 220
Point d'écoulement	°C	> -15
Grade ISO	VG	100

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5l

Code produit : IT1236159

STOCKAGE

Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

WWW.ITECMA.FR

Cette fiche technique a été établie le 11/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec
DÉPARTEMENT ITECMA
42, RUE GALLIENI 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE - TÉL. : 01 40 80 32 32 - FAX : 01 40 80 32 30