ITECMA

# DEGIVR'+

## DÉGIVRAGE INSTANTANÉ

## CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Efficace jusqu'à -20°C
- Répond parfaitement à toutes les applications de dégivrage
- Elimine instantanément le glace ou le givre
- Utilisable sur toute organe bloqué par le gel
- Pulvérisation large et action rapide
- Ne laisse pas de trace
- Compatible avec les balais d'essuie glace et les joints en caoutchouc
- Formule concentré pour limiter la réapparition du givre en cas de froid intense
- Aérosol toutes positions

## DOMAINES D'APPLICATION

- Parebrises
- Vitres
- Rétroviseurs
- Serrures
- Joints de portière
- Optiques de phares

## MODE D'EMPLOI

- Retirer la neige à l'aide d'une brosse avant l'emploi du DEGIVR'PLUS
- Bien agiter l'aérosol
- Vaporiser de façon uniforme à 15-20cm de la surface à traiter en bandes horizontales et en commençant par le haut
- Laisser agir quelques instants
- Utiliser un grattoir en cas de couches importantes
- Renouveler l'opération si nécessaire

- Pour les serrures, viser l'intérieur du canon

## CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

| | |
|---|---|
| • État physique : | Liquide |
| • Couleur | Incolore |
| • Odeur : | Alcool |
| • Densité : | 0,80 g/cm$^3$ |
| • Point éclair : | < à 0°C |

## CONDITIONNEMENT

| | |
|---|---|
| • Aérosol 650/500ml | Code produit : IT1123164 |

## STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

Cette fiche technique a été établie le 18/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.



ITW Spraytec
DÉPARTEMENT ITECMA
42, RUE GALLIENI 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE - TÉL. : 01 40 80 32 32 - FAX : 01 40 80 32 30