

ITECMA

UNIVERS COLLECTIVITÉS



UNIVERS VOIRIE



UNIVERS CAMPING



DEGRAFF

DÉCAPANT GRAFFITIS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Destiné à l'élimination de graffitis
- Surfaces lisses ou poreuses
- Action en quelques minutes sur les peintures, encres, vernis, feutres
- Son action progressive permet de contrôler son efficacité
- Pénètre au plus profond des surfaces poreuses pour un décapage optimum
- Utilisation sur les surfaces verticales et horizontales
- Aucune odeur désagréable

DOMAINES D'APPLICATION

- Bois
- Métal
- Surface peinte (Mesurer le temps d'action)
- Pierre
- Enduit
- Carrelage
- Verre

MODE D'EMPLOI

- Intervenir le plus tôt possible après l'application des graffitis, moins on respecte cette préconisation plus les graffitis auront pénétré en profondeur
- Porter des EPI (voir FDS)
- Bien agiter l'aérosol
- Pulvériser directement sur les parties à traiter
- Sur les supports fragiles, faire un essai dans un endroit peu visible pour déterminer leur sensibilité à l'action du chimique du DEGRAFF. Noter le temps au bout duquel la surface commence à ternir.
- Attendre que le film de peinture commence à cloquer ou friser
- 1 à 10 minutes seront nécessaires en fonction du type de peinture ou de support
- Frotter à l'aide d'une brosse dure
- Rincer à grande eau ou au nettoyeur à haute pression
- Renouveler l'opération si nécessaire

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- État physique : Liquide fluide
- Hydrosolubilité : Soluble

CONDITIONNEMENT

- Aérosol de 650/400ml Code produit : IT1156084B

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

WWW.ITECMA.FR



Cette fiche technique a été établie le 15/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

NETTOYAGE

TW Spraytec®
DÉPARTEMENT ITECMA

42, RUE GALLIENI 92600 ASNIERES-SUR-SEINE - TÉL. : 01 40 80 32 32 - FAX : 01 40 80 32 30