



DETERCIDE

DÉGRAISSANT DÉSINCRUSTANT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Elimine les dépôts minéraux : rouille, oxyde, tartre
- Détruit les huiles et graisses
- Supprime les problèmes de nettoyage difficile
- Fait briller
- Détartre sans laisser de traces
- Dégraisse en profondeur

DOMAINES D'APPLICATION

- Nettoie et désincruste les ventilateurs, ailettes, échangeurs, gaines, filtres des groupes de réfrigération et de conditionnement d'air
- Rénover les peintures tâchées de rouille et dépôts divers des caissons, chaudières
- Eliminer les dépôts métalliques, de ciment sur les caravanes, véhicules, bâches
- Nettoie les aires des lavages, dépôts de tartres sur les parois en verre, céramique
- Dégraisser les sols des parkings, chaufferies, garages, de stations services

MODE D'EMPLOI

- Diluer 1 à 3 volumes de DETERCIDE dans 10 volumes d'eau
- Pulvériser ou épandre la solution sur la surface à nettoyer
- Laisser agir plusieurs minutes
- Au besoin, brosser légèrement pour activer la pénétration du DETERCIDE
- Rincer à l'eau sous pression
- N'attaque pas : chrome, verre, acier, plastique, ciment, peinture, béton, carrelage, joint
- Dans les conditions d'emploi prescrites ci-dessus, DETERCIDE s'emploie sans problème pour le nettoyage des aluminiums, aluminiums anodisés, aciers galvanisés

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|---|--|
| • État physique : | Liquide |
| • pH en solution aqueuse à 1% : | 2,5 +/- 0,5 |
| • Densité : | 1,05 +/- 0,2 |
| • Odeur : | Note de citron |
| • Contient, parmi d'autres composants (règlement CE n°648/2004) : | < à 5% (agent de surface non ionique) entre 5 et 15% de phosphates |

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Manipuler le produit avec précaution en raison de son acidité.

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5kg Code produit : IT1030069

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
- Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

