



## DKP LIGHT DÉCAPANT GRAFFITI SURFACES FRAGILES

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Efficacité de décapage moyenne
- Formulation curative
- Elimination d'encres, feutres, marqueurs, peintures...

### DOMAINES D'APPLICATION

- Peintures acryliques
- Peintures glycérophaliques
- Peintures cellulosiques
- Peintures époxydiques
- Peintures uréthanes
- Revêtements plastiques
- PVC
- Panneaux de signalisation

### MODE D'EMPLOI

- Intervenir le plus tôt possible après l'application du graffiti, car plus on attend, plus la peinture pénètre en profondeur et sèche
- Travailler sur un support à une température > à 5°C
- Faire un test de compatibilité sur une partie non visible
- Remplir un pulvérisateur résistant aux solvants
- Pulvériser directement sur la surface à nettoyer
- Laisser agir 5 à 15 minutes en fonction du type de peinture et de la fragilité du support
- Frotter à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse
- Rincer abondamment et minutieusement avec de l'eau chaude si le support le permet
- En cas de persistance une deuxième application sera nécessaire

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| • Etat physique :   | Liquide fluide  |
| • Couleur :         | Jaune ambrée    |
| • Odeur :           | Caractéristique |
| • pH :              | 7.30 +/- 0.7    |
| • Densité :         | 1,11g +/- 0.05  |
| • Hydrosolubilité : | Soluble         |

### CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5L Code produit : IT1056219

### STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
- Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

