



DURAGEAR 75W80 LUBRIFIANT EP DE SYNTHÈSE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Huile « Extrême pression renforcée » permettant l'augmentation de capacité de charge
- Forte persistance du film lubrifiant haute performance même en cas d'arrêt prolongé
- Très grande fluidité même à basses températures
- Stabilité thermique très supérieure à la normale
- Classe API GL4 et GL5
- Propriétés anti-oxydantes, anticorrosives, anti-usures
- Anti-mousse, sans formation de dépôt
- Très faible coefficient de friction
- Diminue les consommations d'énergie
- Compatible avec toutes sortes de joints
- Miscible avec toutes les huiles sauf les polyglycols

DOMAINES D'APPLICATION

- Boîtes de vitesses mécaniques VL et PL
- Lubrification des engrenages et pignons à dentures droites, hypoides, à vis tangente, coniques, hélicoïdales et toutes combinaisons de ce types d'engrenages
- Réducteurs, motoréducteurs, variateurs de vitesse, renvoi d'angles
- Convient aux réducteurs où une huile EP ISO 68 est préconisée

CARACTERISTIQUES	UNITE	VALEURS TYPES
Masse volumique à 15°C	kg/m3	891
Viscosité à 40°C	cSt	63
Viscosité à 100°C	cSt	10,5
Indice de viscosité	VIE	> 160
Viscosité à -40°C	cp	< 135 000
Point d'écoulement	°C	> -45

NIVEAU DES PERFORMANCES

- API : GL-4 et GL-5 (MIL-L-2105D)
- MAN 341 type Z2
- API : MT-1
- SCANIA STO 1 : 0
- VOLVO 127310 (97310)
- ZF TE-ML 02B/17A/17B

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 60l

Code produit : IT1225012

STOCKAGE

Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

