

UNIVERS COLLECTIVITÉS



UNIVERS VOIRIE



UNIVERS CAMPING



## D CATAG L DÉCAPANT GRAFFITI LIQUIDE

### CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Action progressive
- Formulation curative
- Agit sur la plupart des :
- Peintures
- Encres
- Vernis

### DOMAINES D'APPLICATION

- Services d'entretien des collectivités

### MODE D'EMPLOI

- Intervenir le plus tôt possible après l'application des graffitis
- Appliquer à une température supérieure à 5°C
- Sur les surfaces fragiles réaliser un test compatibilité sur une partie non visible
- Appliquer le D CATAG L sans le diluer à l'aide d'un rouleau, pinceau ou d'une brosse résistante aux solvants
- Laisser agir de 5 à 30 minutes environ suivant l'essai préalable
- Renforcer l'efficacité du décapant par une action mécanique en brossant le graffiti
- Rincer la surface à l'eau chaude 60°C à 90°C sous pression 50 à 130 bars
- Effectuer un mouvement de haut en bas
- En cas de persistance du graffiti une deuxième application sera nécessaire

### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| • Etat physique :   | Liquide fluide  |
| • Couleur :         | Incolore        |
| • Odeur :           | Caractéristique |
| • Point éclair :    | 40°C            |
| • Densité :         | 0.98g +/- 0.05  |
| • Hydrosolubilité : | Insoluble       |

### CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5L
- Code produit : IT1056119

### STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
- Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

