ITECMA

UNIVERS INDUSTRIE

FLUIDA 30

HUILE DE MOUVEMENTS ISO VG 100

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Huile pour mouvements hydrauliques et de précision
- Lubrification par circulation ou par barbotage
- Pouvoir anti-usure élevé
- Grande résistance à l'oxydation
- Anticorrosion, antimousse
- Neutralité totale vis-à-vis des matériaux sensibles joints, cuivre, bronze
- Excellente désaération et désémulsion
- Bas point d'écoulement
- Grande stabilité thermique
- Longue durée de service

DOMAINES D'APPLICATION

- Paliers
- Roulements et broches à haute vitesse
- Régulateur de turbine hydraulique
- Pompes à palettes, à pistons
- Pompes à vide
- Régulateurs de turbine à vapeur
- Réducteurs
- Transmissions hydrauliques

CARACTERISTIQUES	UNITE	VALEURS TYPES
Masse volumique à 15°C	kg/m3	890
Viscosité à 40°C	mm²/s	100
Viscosité à 100°C	mm²/s	11,25
Indice de viscosité	VIE	> 95
Point éclair ASTM D92	°C	> 230
Classification AFNOR	-	HM

NIVEAU DES PERFORMANCES

- DIN 51 524 Partie 2 (HLP)
- ISO 11 158 (HM 100)
- DENISON HF-0, HF-1 et HF-2
- Filtrabilité ISO 13357-1 et 2

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 30l Code produit : IT1225283
- Bidon de 60l Code produit : IT1225282

STOCKAGE :

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

WWW.ITECMA.FR

Cette fiche technique a été établie le 11/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec
DÉPARTEMENT ITECMA
42, RUE GALLIENI 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE - TÉL. : 01 40 80 32 32 - FAX : 01 40 80 32 30