



HYDROIL PLUS 46

HUILE HYDRAULIQUE ISO VG 46

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Conditions sévères et hautes températures
- Très grande résistance au cisaillement
- Très haut indice de viscosité
- Utilisable de -25°C à +115°C
- Classe HV+
- Propriétés anti-usures renforcées contre l'usure des pompes à hautes pressions
- Grande résistance à l'oxydation
- Pouvoir anticorrosif et antirouille
- Excellente filtrabilité
- Stabilité à l'hydrolyse
- Neutre à l'égard des joints
- Propriétés antimousse
- Polyvalente = simplification des stocks

DOMAINES D'APPLICATION

- Répond aux dernières exigences de tous circuits hydrauliques à basses ou hautes pressions fonctionnant dans des conditions sévères et températures élevées
- Recommandée pour pelle CASE/POCLAIN


CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	UNITE	VALEURS TYPES
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	883
Viscosité à 40°C	cSt	48
Viscosité à 100°C	cSt	8,50
Couleur		Bleue
Indice de viscosité	VIE	≥155
Point d'aniline	°C	100
Point d'écoulement	°C	≤ -36
Point éclair	°C	≥ 210
Grade ISO	/	HV 46

NIVEAU DE PERFORMANCE

- AFNOR NFE 48 603 HV
- DENISON T6H20C
- DIN 51 524 Partie 3 HVLP
- Filtrabilité selon ISO 13357-1 et 2

DENISON HF-2 et HF-0
 CASE POCLAIN P 11032-03J
 CINCINNATI MACHINE P-70
 Stabilité à l'hydrolyse ASTM D2619





HYDROIL PLUS 46

HUILE HYDRAULIQUE ISO VG 46

DOMAINES D'APPLICATION

ENVIRONNEMENT :

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| • Matériels de travaux publics | Carrières et cimenteries |
| • Aciéries et laminoirs | Industrie du bois |
| • Mécaniques générales | Manutention |
| • Mines | Voiries |
| • Industrie pétrolières et plastiques | Papeteries |
| • Imprimeries | Blanchisseries |
| • Industrie textile | Usines |

SUR :

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| • Circuits hydrauliques BP et HP | Roulements |
| • Pompes à palettes | Engrenages (sauf type hypoïdes) |
| • Paliers lisses | Réducteurs (sauf huile EP) |

POUR :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| • Matériels de levage et manutention | Chariots élévateurs |
| • Vérins de benne basculante | Presses |
| • Stabilisateurs | Perceuses radiales |
| • Engins de travaux publics | Tours verticaux et revolvers |
| • Presses à injecter | Fraiseuses |
| • Presses à mouler | Cisailles |
| • Extrudeuses | Equilibreurs de cylindres |
| • Haveuses | Compacteurs |
| • Bobineuses | Presses à balles |
| • Refendeuses | Hayons |
| • Cercleuses | Treuil |
| • Emballeuses | Freins de presse |

Les applications et matériels mentionnés ci-dessus n'ont pas un caractère exhaustif. Pour d'autres applications éventuelles, nous consulter

CONDITIONNEMENT

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| • Bidon de 30l | Code produit : IT1236443 |
| • Tonnelet de 60l | Code produit : IT1236442 |
| • Fût de 215l | Code produit : IT1236441 |

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

