



HYDROIL PLUS 68

HUILE HYDRAULIQUE ISO VG 68

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Conditions sévères et hautes températures
- Très grande résistance au cisaillement
- Très haut indice de viscosité
- Utilisable de -25°C à +115°C
- Classe HV 68
- Propriétés anti-usures renforcées contre l'usure des pompes à hautes pressions
- Grande résistance à l'oxydation
- Pouvoir anticorrosif et antirouille
- Excellente filtrabilité
- Stabilité à l'hydrolyse
- Neutre à l'égard des joints
- Propriétés antimousse
- Polyvalente = simplification des stocks

DOMAINES D'APPLICATION

- Répond aux dernières exigences de tous circuits hydrauliques à basses ou hautes pressions fonctionnant dans des conditions sévères et températures élevées
- Recommandée pour pelle CASE/POCLAIN

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	UNITE	VALEURS TYPES
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	887
Viscosité à 40°C	cSt	68,4
Viscosité à 100°C	cSt	10,7
Couleur		Jaune
Indice de viscosité	VIE	≥145
Point d'aniline	°C	100
Point d'écoulement	°C	≤ -36
Point éclair	°C	≥ 210
Grade ISO	/	HV 68

NIVEAU DE PERFORMANCE

- AFNOR NFE 48 603 (HM,HV)
- Eaton I-286S3
- DIN 51 524 Partie 2 & 3
- Filtrabilité selon ISO 13357-1 et 2

DENISON HF-2 et HF-0 (Test T6H20C)
 CASE POCLAIN P 11032-03J
 CINCINNATI MACHINE P69





HYDROIL PLUS 68

HUILE HYDRAULIQUE ISO VG 68

DOMAINES D'APPLICATION

ENVIRONNEMENT :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Matériels de travaux publics• Aciéries et laminoirs• Mécaniques générales• Mines• Industrie pétrolières et plastiques• Imprimeries• Industrie textile | <ul style="list-style-type: none">• Carrières et cimenteries• Industrie du bois• Manutention• Voiries• Papeteries• Blanchisseries• Usines |
|---|---|

SUR :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Circuits hydrauliques BP et HP• Pompes à palettes• Paliers lisses | <ul style="list-style-type: none">• Roulements• Engrenages (sauf type hypoïdes)• Réducteurs (sauf huile EP) |
|---|---|

POUR :

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Matériels de levage et manutention• Vérins de benne basculante• Stabilisateurs• Engins de travaux publics• Presses à injecter• Presses à mouler• Extrudeuses• Haveuses• Bobineuses• Refendeuses• Cercleuses• Emballeuses | <ul style="list-style-type: none">• Chariots élévateurs• Presses• Perceuses radiales• Tours verticaux et revolvers• Fraiseuses• Cisailles• Equilibreurs de cylindres• Compacteurs• Presses à balles• Hayons• Treuils• Freins de presse |
|---|---|

Les applications et matériels mentionnés ci-dessus n'ont pas un caractère exhaustif. Pour d'autres applications éventuelles, nous consulter

CONDITIONNEMENT

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Bidon de 30l• Tonnelet de 60l | <ul style="list-style-type: none">• Code produit : IT1236543• Code produit : IT1236542 |
|--|---|

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

