ITECMA

MECAJOINT

MASTIC SILICONE MONO COMPOSANT

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Joint d'étanchéité mécanique
- Flexible et étanche
- Résiste aux huile et aux graisses
- Température de service : -40°C à +180°C
- Adhérence exceptionnelle
- Multi support
- Résiste aux fortes pressions
- Durcit sans retrait
- Excellent résistance au vieillissement
- S'applique aisément d'une seul main
- Excellente résistance à l'eau et aux agents chimiques à l'exception du chlore et des hydrocarbures

DOMAINES D'APPLICATION

- Plan de joint
- Joint
- Carter
- Couvercle
- Dans le BTP pour stopper le bruit des plaques d'égout (remplace la chambre à air)
- Collage

MODE D'EMPLOI

- Enlever la bague conique de protection à l'aide d'un tournevis
- Confection du joint : appuyer latéralement avec l'index de la main sur la buse pour commander l'écoulement du produit
- Etirer un cordon uniforme sur une seule des deux portées du joint
- Assembler les deux parties dans les 10 minutes pour que le joint adhère aux deux surfaces
- Après usage laisser perler une goutte de mastic, à enlever ensuite avant réemploi
- Attendre 12h00 avant l'utilisation pour obtenir une vulcanisation complète
- Nettoyage au white spirit

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

• État physique :	Pâteuse
• Couleur	Noir
• Odeur :	Caractéristique
• Viscosité dynamique :	70 000 mPa * s
• Densité :	1,020 g/cm^3
• Point éclair :	> à 100°C

CONDITIONNEMENT

• Aérosol 270ml x 12	Code produit : IT1140094

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

WWW.ITECMA.FR

Cette fiche technique a été établie le 17/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec
DÉPARTEMENT ITECMA
42, RUE GALLIENI 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE - TÉL. : 01 40 80 32 32 - FAX : 01 40 80 32 30