



MOTROIL 15W40 HUILE MOTEUR MULIGRADE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Spécialement adaptée pour tous les moteurs VL et PL
- Lubrification de longue durée
- Démarrage à froid
- Détergence et dispersivité renforcées
- Faibles émissions jusqu'à Euro VI
- Haute résistance à l'oxydation
- Pouvoir anti-corrosion élevé
- Evite l'agglomération des suies et le polissage des chemises
- Très bonne stabilité thermique
- Répond aux exigences des principaux constructeurs

DOMAINES D'APPLICATION

- Moteurs essence et diesel
- Véhicules de tourisme
- Véhicules utilitaires
- Poids lourds
- Tracteurs
- Engins du TP
- Recommandé pour les moteurs diesel à faible teneur en soufre
- Poids Lourds

CARACTERISTIQUES	UNITE	VALEURS TYPES
Viscosité à 40°C	cSt	110
Viscosité à 100°C	cSt	14,2
Point d'écoulement	°C	< -27
Point éclair	°C	230
Indice d'alcalinité (TBN)	mgKOH/g	9,5
Cendres sulfatées	%	1,30

NIVEAU DES PERFORMANCES

- ACEA : E3-96 ISSUE 4 / A3/B3-04
- API : CG-E / SJ
- MB P228.3 ET P229.1
- RENAULT TRUCKS : RD / RGD
- DEUTZ DQC II-05
- VOLVO VDS
- MTU TYPE 2
- MAN M 3275

CONDITIONNEMENT

- Tonnelet de 60L
- Fût de 215L

Code produit : IT1725242

Code produit : IT1725241

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

Cette fiche technique a été établie le 11/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

