





















# **NET ABSORB**

## **ABSORBANT TOUS LIQUIDES**

#### **CARACTERISTIQUES PRINCIPALES**

- Conforme à la norme NFP 98-190
- Usage sur les réseaux routiers et autoroutiers nationaux
- Application simple, ne tâche pas
- Argile naturelle : Montmorillonite calcinée
- Calcination entre 900°C et 1100°C
- Totalement inerte, exempt d'amiante
- Pouvoir d'absorption élevé
- Ne forme pas de boue glissante
- Reste homogène, antidérapant, même gorgé de liquides
- Utilisable extérieur comme en intérieur

#### DOMAINES D'APPLICATION

- Tous les endroits où les sols sont souillés, huiles, hydrocarbures, émulsions, encres...
- · Réseaux routiers et autoroutiers
- Garages
- Parking
- Industries
- Usines
- Imprimeries
- Entrepôts

#### MODE D'EMPLOI

- Répandre l'absorbant en quantité suffisante sur la surface polluée
- Remuer le NET ABSORB avec un balai afin d'accélérer le processus d'absorption
- Laisser agir une dizaine de minutes
- · Récupérer le mélange en le balayant ou en l'aspirant
- Renouveler l'opération si nécessaire
- Les absorbant contaminés présentent les mêmes dangers que les contaminants
- Leur collecte, leur étiquetage et leur élimination devront se faire selon la législation en vigueur

#### CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique : Granulés
Couleur : Beige doré
Parfum : Inodore
Densité apparente : 0,56 g
Densité tassée : 0,60 g

Granulométrie : Pourvoir absorbant eau :

Pourvoir absorbant d'hydrocarbure :

Taux émission de poussières NFP 98-190

• Taux d'adhérence du revêtement traité NFP 98-190

0,60 g 0,31 à 0,75mm 119% de rétention

140% de rétention

0,5%

SRT2/SRT1 = 100%

#### CONDITIONNEMENT

Seau de 18kg ou 30l
 Code produit : IT1041053

### **STOCKAGE**

• Conserver le seau avec son couvercle toujours fermé

WWW.ITECMA.FR



Cette fiche technique a été établie le18/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.