ITECMA

SECOSOLV

NETTOYANT FREINS
DÉGRAISSANT MÉCANIQUE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Nettoie et dépoussière en une seule opération
- Elimine par ruissèlement les poussières de freins, saletés, résidus de graisse, dépôts huileux
- Retire également les traces de goudrons
- Améliore le freinage
- Fait disparaitre les grincements
- Non gras
- Ne laisse aucun résidu
- Evaporation rapide
- Dégraissage des pièces mécaniques

DOMAINES D'APPLICATION

- Garnitures et pièces de freins
- Tambours
- Disques d'embrayage
- Pièces mécaniques
- Maintenance automobile, remorque, agricole, motoculture, maintenance industrielle…

MODE D'EMPLOI

- Remplir un pulvérisateur résistant au solvant
- Se munir d'un bac de rétention, le placer sous le système de freinage
- Pulvériser abondamment de haut en bas pour faire ruisseler les résidus des plaquettes dans le bac de rétention
- Dans ses applications de dégraissage, le SECOSOLV peut être appliqué à l'aide d'un pinceau
- En cas de pièces fortement souillées, un trempage lorsqu'il est possible peut être recommandé

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

• État physique :	Liquide
• Couleur	Incolore
• Odeur :	Solvant organique
• Densité :	0,670 g/cm^3
• Point éclair :	< à 0°C

CONDITIONNEMENT

• Bidon de 5l	Code produit : IT1931149
• Aérosol 650/500ml	Code produit : IT1131144

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
- Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

WWW.ITECMA.FR

Cette fiche technique a été établie le 18/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec®
DÉPARTEMENT ITECMA
42, RUE GALLIENI 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE - TÉL. : 01 40 80 32 32 - FAX : 01 40 80 32 30