



SR 30 CONVERTISSEUR DE ROUILLE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Stabilise la rouille et protège de la corrosion
- Application directe sur les pièces rouillées
- Mise en place ultra rapide
- Facile d'emploi
- Protection longue durée
- Fort pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Recouvrable par une peinture

DOMAINES D'APPLICATION

- Métaux ferreux oxydés ou non

NATURE DU PRODUIT

- Copolymères acryliques
- Eau
- Agents de coalescences
- Polymères dérivés d'acides pyrogalliques

PROPRIETES

- Traite et protège contre la corrosion les métaux ferreux oxydés sans avoir à les décaper préalablement
- Liquide gris crème devenant bleu translucide à l'application puis noir brillant intense au séchage sur les métaux ferreux
- Pratiquement incolore sur le verre
- Peut rester en finition définitive de par son aspect décoratif
- Recouvrable plusieurs mois après son application en intérieur comme en extérieur

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|----------------------------------|---|
| • Etat Physique : | Liquide gris fluide, légèrement thixotrope |
| • Viscosité : | 18S. (+/- 3) CA n°4 à 20°C |
| • Masse volumique (NFT 30-020) : | 1,24 g/cm ³ (+/- 0,03) |
| • Pouvoir couvrant théorique : | 50 g à 100 g/m ² selon l'état du support |
| • Hydro solubilité : | Diluable |
| • COV (g/l) : | 60 |
| • pH : | Non précisé, acide faible |

PREPARATION DU SUPPORT

- Dégraisser les pièces ou surfaces très souillées
- Retirer la rouille pulvérulente à l'aide d'une brosse métallique ou d'un abrasif
- Rincer à l'eau claire
- Maintenir la surface humide pour une parfaite pénétration des strates de rouilles



UNIVERS
AUTOMOBILEUNIVERS
BTPUNIVERS
INDUSTRIEUNIVERS
PLOMBERIEUNIVERS
CAMPING

SR 30

CONVETISSEUR DE ROUILLE

MODE D'EMPLOI

- Appliquer à la brosse tel quel
- Diluer de 20% à 30% pour une application au pistolet ou au trempage
- Sur les surfaces très oxydées diluer à 30% et déposer 2 couches à 30 minutes d'intervalle

NETTOYAGE

- Frais à l'eau froide
- Juste sec à l'eau chaude savonneuse
- Sec à l'aide d'un solvant
- Pour éliminer d'éventuelles traces qui noircissent sur les mains, utiliser de l'eau citronnée ou vinaigrée

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5kg Code produit : IT1039199

STOCKAGE

- En emballage d'origine fermé, à l'abri des intempéries, du soleil et de la chaleur
- Température de stockage : +10° à +30°C
- DLU : 24 mois

Cette fiche technique a été établie le 19/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.