ITECMA

SYNTHOIL 10W40

LUBRIFIANT DE SYNTHESE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Moteurs ESSENCE et DIESEL
- Lubrifiant de synthèse de technologie salicylates (Réduit les frottements et optimise l'ensemble des propriétés : détergente, dispersive, anti-oxydantes, et anti-usure du lubrifiant
- Excellent pourvoir dans toutes les conditions d'utilisations : trajets sur autoroute à régime soutenu, conduite sportive, courts trajets, circulation urbaine
- Réduction importante de l'usure au démarrage
- Meilleur refroidissement du moteur lors des fonctionnements au ralenti durant de longues périodes
- Très grande protection contre la corrosion
- Très stable thermiquement
- Résistance au cisaillement supérieure
- Conforme à la Norme ACEA A3/B4-12
- Répond aux exigences des principaux constructeurs

DOMAINES D'APPLICATION

- Moteurs atmosphériques
- Moteurs suralimentés : compresseur, turbo, catalysés, multisoupapes, injection
- Véhicules de tourisme, sportif, grand tourisme, 4x4

CARACTERISTIQUES	UNITE	VALEURS TYPES
Masse volumique à 15°C	kg/m3	861
Viscosité à 40°C	mm²/s	98,2
Viscosité à 100°C	mm²/s	14,6
Indice de viscosité	-	> 150
Point d'écoulement	°C	< -35
Point éclair ASTM D92	°C	> 220
Viscosité CCS à -25°C	mPas	< 7000
Viscosité HT/HS	mPa	> 3,50
Teneur en cendres sulfatées	% masse	1,10
Indice d'alcalinité (TBN)	mgKOH/g	11
Volatilité NOACK	% masse	< 12

NIVEAU DES PERFORMANCES

- ACEA / A3 B4 et A3 B3 — API SN/CF — RN 0700/0710
- MERCEDES MB 229.3 — VW 502.00/505.00

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5l — Code produit : IT1225079 — Bidon de 30l — Code produit : IT1225073
- Fût de 215l — Code produit : IT1225071

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

Cette fiche technique a été établie le 17/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec
DÉPARTEMENT ITECMA
42, RUE GALLIENI 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE - TÉL. : 01 40 80 32 32 - FAX : 01 40 80 32 30