

TRACTOU S

HUILE SUPER MULTI-FONCTIONNELLE 10W40

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Moteurs DIESEL - TURBO DIESEL - ESSENCE
- Grande détergence et dispersivité
- Pouvoir anti-corrosion et anti-usure
- Résistance à l'oxydation élevée
- Pouvoir extrême pression renforcé
- Très bonne stabilité thermique
- Haute réserve d'alcalinité

DOMAINES D'APPLICATION


- Engins du TP
- Matériels agricoles
- Moteurs
- Transmissions mécaniques (boîtes, ponts)
- Transmissions de type CVT (boîtes de vitesses automatiques à variation continue et Powershift)
- Relevages et systèmes hydrauliques
- Freins et embrayages immergés

CARACTERISTIQUES	UNITE	VALEURS TYPES
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	878
Viscosité à 40°C	cSt	88
Viscosité à 100°C	cSt	13,15
VIE	-	> 150
Point d'écoulement	°C	< -37
Point éclair	°C	> 215
Indice d'alcalinité (TBN)	mgKOH/g	10,66
Hydraulique	AFNOR	HV68/100

NIVEAU DES PERFORMANCES

- SPECIFICATIONS MOTEUR :
- ACEA : E3
- API : CG-4/SF
- MB : p228.1/227.1
- SPECIFICATIONS HYDRAULIQUE :
- Vickers Eaton : M2950S
- Vickers Eaton : I-280-S





TRACTOU S

HUILE SUPER MUTLIFONCTIONNELLE 10W40

NIVEAU DES PERFORMANCES

- SPECIFICATIONS UTTO :
- API GL4
- JOHN DEERE J20C
- FORD M2C 134D
- ALLISON C4
- MASSEY M1145 (M1143)
- CASE MS 1206
- Répond aux exigences mécaniques CASE MS 1209 (MS 1207)
- SPECIFICATIONS STOU :
- ZF TE ML 06B, 06C ET 07B
- Massey M1144 ET M1145
- Répond aux exigences mécaniques JOHN DEERE : JDMJ127

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 60L
 - Bidon de 215L
- Code produit : IT1225382
Code produit : IT1225381

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

