



TURBOIL 10W40

Huile moteur multigrade

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Moteurs ESSENCE et DIESEL
- Lubrifiant hydro-synthétique de très grande performance générale
- Détergence et dispersivité renforcées
- Parfait contrôle des dépôts et des suies de combustion
- Haute résistance à l'oxydation
- Pouvoir anti-usure et anticorrosion élevés
- Stabilité thermique supérieure
- Grande réserve d'alcalinité
- Bonne résistance au cisaillement
- Très bonne performance en « Bore Polishing » lutte contre le polissage et glaçage des cylindres
- Recommandée pour les espacements de la fréquence des vidanges

DOMAINES D'APPLICATION

- Moteurs atmosphériques, turbocompressés, multisoupapes, injection directe, haute pression d'injection (HDI), catalysés, fonctionnant sous températures, charges et vitesses élevées
- Véhicules de tourisme, utilitaires légers, poids lourds, engins TP et agricoles

CARACTERISTIQUES	UNITE	VALEURS TYPES
Masse volumique à 15°C	kg/m3	880
Viscosité à 40°C	cSt	96
Viscosité à 100°C	cSt	14,3
Indice de viscosité à -25°C	cP	6700
Viscosité HT/HS à 150°C	cP	4,04
VIE	-	> 150
Cendre sulfatées	%	< 1,40
Volatilité Noack	%M	< 12
TBN	Mg KOH/g	10,7
Point d'écoulement	°C	< -35
Point éclair ASTM D92	°C	> 220

NIVEAU DES PERFORMANCES

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|
| • ACEA : E7-08 issue 2/A3/B4-10 | MB p228.3 et p229.1 | API (Diesel) : CI-4 |
| • MACK EO-N | API (Essence) : SL | man 3275 |
| • VOLVO VDS-3 | MTU Type 2 | RVI RLD-2 |
| • Deutz DQC III-10 | CAT ECF-2/ECF-1a | Global DHD-1 |
| • Cummins CES 20076, 20077, 20078 | Détroit Diesel DDC 93k125 | |

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 60l Code produit : IT1225359
- Bidon de 215l Code produit : IT1225353

STOCKAGE : Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

Cette fiche technique a été établie le 11/02/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

