ITECMA

ALU PVC CLEAN

Nettoyant menuiserie en aluminium et PVC

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Mousse onctueuse et active, ne coule pas sur les surfaces verticales
- Rénove efficacement sans rayer, formule non corrosive
- Elimine l'oxydation superficielle
- Supprime les résidus de graisse, saletés, films lubrifiants
- Nettoie après la pose avant la livraison du chantier
- Redonne un aspect neuf aux anciennes menuiseries, élimination du film de pollution
- Sans silicone
- Ne laisse aucun résidu après essuyage
- Odeur agréable
- Sans danger sur les surfaces peintes ou vernies
- Sans risque sur les vitres, miroirs…

DOMAINES D'APPLICATION

- Fenêtres
- Baies coulissantes
- Portes
- Portails
- Vérandas
- Volets roulants
- Portes de garage

MODE D'EMPLOI

- Secouer l'aérosol
- Pulvériser à 20cm de la surface - Une mousse onctueuse se forme
- Laisser le produit agir si la surface est réellement sale
- Utiliser un chiffon propre et non abrasif, faire des mouvements circulaires afin de d'essuyer et lustrer en même temps

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

• État physique :	Liquide
• Couleur	Incolore
• Odeur :	A peine perceptible
• Point éclair :	< à 0°C
• Masse volumique :	1,00g cm^3

CONDITIONNEMENT

• Aérosol 650/500ml x 6	Code produit : IT1109184
• Pulvérisateur 1l x 12	Code produit : IT1109185

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

WWW.ITECMA.FR

Cette fiche technique a été établie le 22/10/21 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec
DÉPARTEMENT ITECMA
42, RUE GALLIENI 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE - TÉL. : 01 40 80 32 32 - FAX : 01 40 80 32 30