ITECMA

ITEC SAG H2O

ANTI-ADHÉRENT DE SOUDURE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Formule en phase aqueuse sans solvant chloré, ni pétrolier
- Empêche l'adhérence des projections métalliques en fusion : les grattons de soudure
- Ininflammable
- Film transparent sous forme de micro gouttelettes
- Protection longue durée
- Ne dégage pas de vapeur ni fumée
- Sans odeur désagréable
- Nettoyage du ITEC SAG très facile
- Action démoulant
- Contient un inhibiteur de corrosion
- Sans silicone pour faciliter les opérations de post finition

DOMAINES D'APPLICATION

- Protection de l'environnement d'un poste à souder
- Protection des pièces avant soudage
- Buse
- Panne de fer à souder
- Gicleur
- Torche
- Robots de soudage
- Moules en acier ou en aluminium
- Agent de démoulage en injection plastique

MODE D'EMPLOI

- Secouer l'aérosol
- Pulvériser à 20 cm de la partie à protéger
- ITEC SAG dépose un film mince et uniforme facilitant l'élimination rapide des grattons de soudure
- Le dégraissage de l'ITEC 600 peut se faire avec de l'eau

- Utilisation en agent de démoulage
- Secouer l'aérosol
- Pulvériser à 20 cm du moule
- Répéter l'opération dès que nécessaire

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

• État physique :	Liquide
• Couleur :	Incolore
• Odeur :	A peine perceptible
• Solubilité :	Produit très soluble dans l'eau
• Masse volumique :	1.07 g/cm^3

CONDITIONNEMENT

• Aérosol 650/400ml x 6	Code produit : IT1140012

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

WWW.ITECMA.FR

Cette fiche technique a été établie le 22/10/2021 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec®
DÉPARTEMENT ITECMA
42, RUE GALLIENI 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE - TÉL. : 01 40 80 32 32 - FAX : 01 40 80 32 30