ITECMA

POWER 2S

HUILE 2 TEMPS DE SYNTHÈSE

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Huile 100% synthétique pour les moteurs 2 Temps refroidis à l'air à graissage séparé ou par mélange
- Lubrification optimale
- Propriétés anti-usure très élevées
- N'encrasse pas le moteur et système d'échappement
- Ne calamine pas
- Protège de la corrosion
- Propriétés Anti fumée (JASO FD)

DOMAINES D'APPLICATIONS

- Scooter
- Karting
- Motoculture
- Débroussailleuse,
- Tronçonneuse
- Taille haies
- Pour le dosage, se reporter aux préconisations constructeurs

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES	UNITE	VALEURS TYPES
Masse volumique à 15°C	kg/m^3	875
Couleur	/	Bleue
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s	67,1
Viscosité cinématique à 100°C	mm²/s	10,6
Indice de viscosité	-	≥ 140
Point éclair	°C	≥ 120
Point d'écoulement	°C	≥ - 30

NIVEAU DE PERFORMANCES

- API : TC
- ISO : L-EGD
- JASO : FD

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 1l — Code produit : IT1225145
- Bidon de 30l — Code produit : IT1225143

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.

WWW.ITECMA.FR

Cette fiche technique a été établie le 08/11/2017 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec
DÉPARTEMENT ITECMA
42, RUE GALLIENI 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE - TÉL. : 01 40 80 32 32 - FAX : 01 40 80 32 30