ITECMA

GAZ FUITES H_2O

DÉTECTION DES FUITES DE GAZ

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Les agents de surfaces présents dans le produit respectent les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation relative aux détergents CE n°648/2004 – Annexe III
- Formulation en phase aqueuse
- Détection immédiatement visible
- Formation de bulles ou de mousse instantanée
- Neutre vis-à-vis des supports
- Ininflammable
- Ne laisse aucun résidu
- Contient des agents anticorrosion
- Formulé avec un agent antigel -20°C
- Ne pas utiliser sur l'oxygène sous pression

DOMAINES D'APPLICATION

- Convient pour les fuites de :
- Air comprimé, CO^2, Azote
- Butane, Propane
- Gaz utilisé dans l'univers de la climatisation
- Gaz frigorifique
- Détection des fuites :
- Tuyauteries,
- Robinets,
- Raccords,
- Vannes
- Soupapes,
- Bouteilles de gaz

MODE D'EMPLOI

- Ne pas utiliser sur des fuites d'oxygène sous pression
- Bien agiter l'aérosol
- Pulvériser sur les conduites a contrôler pour révéler d'éventuelles fuites
- Une couche mince suffit
- Selon l'importance de la fuite de gaz, une formation de bulles plus ou moins grosses feront leur apparition

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

• État physique :	Liquide
• Couleur :	Blanc
• Point d'ébullition :	>100°C
• Odeur :	A peine perceptible
• Masse volumique :	1.024 g/ml

CONDITIONNEMENT

• Aérosol 650/400ml x 6	Code produit : IT1140044

STOCKAGE

- Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C / 122°F.

Cette fiche technique a été établie le 06/04/22 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

ITW Spraytec
DÉPARTEMENT ITECMA
42, RUE GALLIENI 92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE - TÉL. : 01 40 80 32 32 - FAX : 01 40 80 32 30