



D CATAG GEL DÉCAPANT GRAFFITI GEL

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Formule gélifiée pour les surfaces verticales
- Accentue son adhérence
- Action progressive
- Formulation curative
- Agit sur la plupart des :
 - Peintures
 - Encres
 - Vernis

DOMAINES D'APPLICATION

- Services d'entretien des collectivités

MODE D'EMPLOI

- Intervenir le plus tôt possible après l'application des graffitis
- Appliquer à une température supérieure à 5°C
- Sur les surfaces fragiles réaliser un test compatibilité sur une partie non visible
- Appliquer le D CATAG G sans le diluer à l'aide d'un rouleau, pinceau ou d'une brosse résistante aux solvants
- Laisser agir de 5 à 30 minutes environ suivant l'essai préalable
- Renforcer l'efficacité du décapant par une action mécanique en brossant le graffiti
- Rincer la surface à l'eau chaude 60°C à 90°C sous pression 50 à 130 bars
- Effectuer un mouvement de haut en bas
- En cas de persistance du graffiti une deuxième application sera nécessaire

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|---------------------|-----------------|
| • Etat physique : | Liquide fluide |
| • Couleur : | Rouge |
| • Odeur : | Caractéristique |
| • Point éclair : | 40°C |
| • Densité : | 0.96g +/- 0.05 |
| • Hydrosolubilité : | Insoluble |

CONDITIONNEMENT

- Bidon de 5L Code produit : IT1056269

STOCKAGE

- Tenir à l'abri de la lumière, de la chaleur et du froid.
- Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

