

UNIVERS
PLOMBERIE



UNIVERS
HOTELLERIE



UNIVERS
CAMPING



UNIVERS
COLLECTIVITÉS



UNIVERS
SANTÉ



UNIVERS
INDUSTRIE



UNIVERS
VOIRIE



UNIVERS
AUTOMOBILE



UNIVERS
BTP



UNIVERS
MENUISERIE



WWW.ITECMA.FR



IMPERMEABILIS TEXTILES & CUIR

IMPERMÉABILISANT MULTI FONCTIONS

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Véritable barrière à l'eau et aux corps gras
- Multi fonctions : hydrofuge, déperlant, oléofuge, antitaches, auto lavable
- Imperméabilisation simple et durable des textiles, tissus, cuirs, cartons...

DOMAINES D'APPLICATION

- EPI des métiers d'extérieur, espaces verts, bâtiments...
- Chaussures, chaussures de sécurité, gants, casquettes, bas de pantalon...
- Vêtements en coton, lin, laine, jean
- Cuirs divers...
- Caravanning et loisirs : parasols, stores, tentes, coussins...
- Maisons, bureaux : moquettes, tapis,
- Nautisme : bâches, tauds, coussins, sellerie...
- Auto : capote des voitures, sièges en tissu et cuirs, tapis, moquette
- Equitation : calèches, selles...

MODE D'EMPLOI

- Secouer le vaporisateur avant emploi
- L'application doit être réalisée sur un support propre et nettoyé et ne nécessite pas de matériel spécifique.
- Pulvériser généreusement sur l'ensemble de la zone de manière à imbiber totalement le textile.
- L'utilisation d'un pinceau peut être nécessaire pour appliquer uniformément l'IMPERMEABILIS
- L'application doit se faire jusqu'à saturation du support.
- Une fois appliqué, laisser sécher sans essuyer.
- Si une deuxième couche est nécessaire, appliquer le produit selon le même mode opératoire en ayant laissé sécher la couche précédente pendant au moins 1 heure.
- Une fois l'application terminée, laisser sécher au moins 4 heures (le temps de séchage varie en fonction de la température ambiante, du taux d'humidité et de la circulation d'air).
- L'effet imperméabilisant et déperlant sera optimal après 5 à 7 jours de séchage.
- Pour tout support jugé sensible, réaliser un essai préalable sur une zone cachée.
- Ne pas appliquer ce produit sur des tissus composés à plus de 50% en fibres synthétiques.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • État physique : | Limpide |
| • Odeur : | Parfumée |
| • Inflammabilité : | Non inflammable |
| • Point de congélation : | 0°C |
| • Point d'ébullition : | 100°C |
| • Point éclair : | > à 93°C |
| • pH produit pur : | 5,00 (± 0,70) |
| • Densité à 20°C : | 1,00 (± 0,050) |
| • Solubilité : | Soluble dans l'eau |

CONDITIONNEMENT

- Pulvérisateur de 750ml

Code produit : IT1009126

STOCKAGE

- Ce produit est réservé à un usage professionnel. Respecter les précautions d'emploi. Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quant aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation du produit. Le port de gants, de lunettes et d'un vêtement à manches longues reste recommandé si sa manipulation représente des risques de projections. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. Ne pas mélanger à d'autres produits chimiques. Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité.

Cette fiche technique a été établie le 23/07/2024 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expériences à ce jour. L'attention des utilisateurs attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.